Отчёт по организации

Сформирован 22.11.2026 18:38 · reestr.reglamentum.ru

Klaus Faber AG.

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	—	**3**	**100/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
3	**0**	**0**	**0**

Рекомендации

Критических действий не выявлено · 3

Продолжайте контролировать статусы и сроки документов при очередной синхронизации реестра.

Уточните документы без даты окончания · 3

Проверьте карточки в официальном реестре: отсутствие срока может зависеть от типа документа или неполноты исходных данных.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: О безопасности низковольтного оборудования. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе; О безопасности машин и оборудования; О безопасности низковольтного оборудования
- Электромагнитная совместимость технических средств; О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе; О безопасности машин и оборудования; О безопасности низковольтного оборудования
- О безопасности низковольтного оборудования; Электромагнитная совместимость технических средств; Безопасность автомобильных дорог
- Безопасность автомобильных дорог; О безопасности низковольтного оборудования; Электромагнитная совместимость технических средств
- Безопасность автомобильных дорог; Электромагнитная совместимость технических средств; О безопасности низковольтного оборудования
- Электромагнитная совместимость технических средств; Безопасность автомобильных дорог; О безопасности низковольтного оборудования

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **ТС RU C-DE.AT19.A.01015**	**Действует**	2014-12-15 —	Кабель силовой, изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, с медными жилами, количество жил 1*2 до 2*2
СС **ТС RU C-DE.AT19.A.00984**	**Действует**	2014-12-12 —	Кабель контрольный , изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, с медными жилами, количество жил от 3 до 25, сечение от 0,75 до 1,5 мм2, рабочее напряжение 250 В
СС **ТС RU C-DE.AT19.A.00983**	**Действует**	2014-12-12 —	Кабель контрольный экранированный, изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, с медными жилами, количество жил 2, сечение 0,75 мм2, рабочее напряжение 250 В

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.