# Отчёт по организации

Сформирован 19.11.2026 14:55 · reestr.reglamentum.ru

## Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод»

| ИНН | ОГРН | Документов | Оценка |
|---|---|---|---|
| — | — | **1** | **65/100** |

## Сводка

| Действуют | Истекают за 90 дней | Приостановлены | Истекли |
|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **0** | **1** |

## Рекомендации

**Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 1**

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

**Контролируйте изменения применяемых требований · 1**

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

## Динамика за 90 дней

| Текущий период | Предыдущий период | Изменение | Темп |
|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **0** | — |

## Документы

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **С-RU.АЖ03.В.00048** | **Прекращён** | 2018-08-21 2023-08-20 | Кабели силовые экранированные, теплостойкие ELKACABLE, с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией из резины на основе этиленпропиленового каучука, с броней и без брони, с одной или тремя токопроводящими жилами сече... |

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.