Отчёт по организации

Сформирован 21.11.2026 17:27 · reestr.reglamentum.ru

ООО «Защитные сооружения»

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	1026301156750	**8**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**8**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 8

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.АБ09.В.00495**	**Архивный**	2018-06-22 2023-06-22	Дверь стальная противопожарная, устойчивая к взлому пулестойкая, типа ДСПУВП 60-II/Бр1, габаритными размерами 1000х2100(н), толщина дверного полотна – 72мм, изготовленная по ТУ 25.99.21-030-55871414-2017.
СС **C-RU.АБ09.В.00495**	**Архивный**	2018-06-22 2023-06-22	Дверь стальная противопожарная, устойчивая к взлому пулестойкая, типа ДСПУВП 60-II/Бр1, габаритными размерами 1000х2100(н), толщина дверного полотна – 72мм, изготовленная по ТУ 25.99.21-030-55871414-2017.
СС **C-RU.ПБ34.В.00902**	**Архивный**	2012-04-23 2017-04-23	Дверь стальная противопожарная устойчивая к взлому, однопольная, сплошного сечения, типа ДСПУВ 60/I, с габаритными размерами (HxW) 2100х900мм и толщиной дверного полотна не менее 60мм, по ТУ 7399-017-55871414-2009, имеет...
СС **C-RU.ПБ34.В.00902**	**Архивный**	2012-04-23 2017-04-23	Дверь стальная противопожарная устойчивая к взлому, однопольная, сплошного сечения, типа ДСПУВ 60/I, с габаритными размерами (HxW) 2100х900мм и толщиной дверного полотна не менее 60мм, по ТУ 7399-017-55871414-2009, имеет...
СС **C-RU.ПБ34.В.00031**	**Архивный**	2009-08-11 2012-08-11	Дверь стальная противопожарная однопольная сплошная типа ДСП 60, с габаритными размерами (HxB) 2100х900 мм и толщиной дверного полотна не менее 65 мм, по ТУ 5271-019-55871414-2009, "см. Приложение"
СС **C-RU.ПБ34.В.00031**	**Архивный**	2009-08-11 2012-08-11	Дверь стальная противопожарная однопольная сплошная типа ДСП 60, с габаритными размерами (HxB) 2100х900 мм и толщиной дверного полотна не менее 65 мм, по ТУ 5271-019-55871414-2009, "см. Приложение"
СС **C-RU.ПБ34.В.00015**	**Прекращён**	2009-07-20 2012-07-20	Дверь противопожарная металлическая ДПМ, габаритными размерами 1000х2350 и толщиной не менее 60 мм по ТУ 5263-002-77824964-2006, с остеклением от площади дверного проема до 25% (остекление-многослойное пожаростойкое"СПМ"...
СС **C-RU.ПБ34.В.00016**	**Прекращён**	2009-07-20 2012-07-20	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-02/60 габаритными размерами 1500х2350 и толщиной не менее 60 мм по ТУ 5263-002-77824964-2006, с остеклением от площади дверного проема до 25%(остекление-многослойное пожаростойкое...

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.