Отчёт по организации

Сформирован 21.11.2026 09:10 · reestr.reglamentum.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Алекмо»

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	1087746685960	**10**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**10**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 10

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.ПБ34.В.02132**	**Архивный**	2017-06-15 2023-06-14	Проходки кабельные огнестойкие универсальные «Ферум-Пласт» (для вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций) по технологическому регламенту ТР-005-2016, в составе: негорючий герметизирующий состав «НГМ» (ТУ 5...
СС **С-RU.ПБ34.В.02132**	**Архивный**	2017-06-15 2023-06-14	Проходки кабельные огнестойкие универсальные «Ферум-Пласт» (для вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций) по технологическому регламенту ТР-005-2016, в составе: негорючий герметизирующий состав «НГМ» (ТУ 5...
СС **С-RU.ПБ34.В.02011**	**Архивный**	2016-10-21 2021-10-20	Огнезащитная краска «Ферум-АС» для защиты стальных строительных конструкций, выпускаемая по ТУ 2313-02-86518491-2011,
СС **С-RU.ПБ34.В.02011**	**Архивный**	2016-10-21 2021-10-20	Огнезащитная краска «Ферум-АС» для защиты стальных строительных конструкций, выпускаемая по ТУ 2313-02-86518491-2011,
СС **С-RU.ПБ34.В.01908**	**Архивный**	2016-04-22 2021-04-21	Эластичный изоляционный материал «Ферум-МЭИ» поверхностной плотностью 450 г/м2, выпускаемый по ТУ 5952-04-84395729-13, на основе нетканого полотна из ткани стеклянной, пропитанной огнезащитной композицией «Ферум-АС» (ТУ...
СС **С-RU.ПБ34.В.01908**	**Архивный**	2016-04-22 2021-04-21	Эластичный изоляционный материал «Ферум-МЭИ» поверхностной плотностью 450 г/м2, выпускаемый по ТУ 5952-04-84395729-13, на основе нетканого полотна из ткани стеклянной, пропитанной огнезащитной композицией «Ферум-АС» (ТУ...
СС **С-RU.ПБ34.В.00741**	**Архивный**	2011-10-31 2016-10-31	Огнезащитный состав «Ферум-АС», выпускаемый по ТУ 2313-02-86518491-11, обеспечивает группы огнезащитной эффективности «см. Приложение № 0251597»
СС **С-RU.ПБ34.В.00741**	**Архивный**	2011-10-31 2016-10-31	Огнезащитный состав «Ферум-АС», выпускаемый по ТУ 2313-02-86518491-11, обеспечивает группы огнезащитной эффективности «см. Приложение № 0251597»
СС **С-RU.ПБ34.В.00422**	**Архивный**	2010-12-16 2015-12-16	Краска огнезащитная для стальных конструкций «Ферум-Про», выпускаемая по ТУ 2316-01-86518491-10, обеспечивает группу огнезащитной эффективности "см. Приложение"

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.ПБ34.В.00422**	**Архивный**	2010-12-16 2015-12-16	Краска огнезащитная для стальных конструкций «Ферум-Про», выпускаемая по ТУ 2316-01-86518491-10, обеспечивает группу огнезащитной эффективности "см. Приложение"

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.