Отчёт по организации

Сформирован 25.11.2026 21:25 · reestr.reglamentum.ru

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Антисептик"

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	1082700000327	**14**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**14**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 14

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.ПБ34.В.02123**	**Архивный**	2017-05-31 2023-05-30	Система конструктивной огнезащиты СКО «ДВ-Металл КОНСТРУКТИВ»,
СС **C-RU.ПБ34.В.02123**	**Архивный**	2017-05-31 2023-05-30	Система конструктивной огнезащиты СКО «ДВ-Металл КОНСТРУКТИВ»,
СС **C-RU.ПБ34.В.01947**	**Архивный**	2016-07-14 2021-07-13	Препарат огнебиозащитный МОБЗ, выпускаемый по ТУ 2499-001-50422982-2001, обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность древесины с расходом не менее 500 г/м.кв. (без учета потерь)...
СС **C-RU.ПБ34.В.01947**	**Архивный**	2016-07-14 2021-07-13	Препарат огнебиозащитный МОБЗ, выпускаемый по ТУ 2499-001-50422982-2001, обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность древесины с расходом не менее 500 г/м.кв. (без учета потерь)...
СС **C-RU.ПБ34.В.01948**	**Архивный**	2016-07-14 2021-07-13	Краска огнезащитная «Антисептик ДВ-металл», выпускаемая по ТУ 2316-004-50422982-07, обеспечивает огнезащитную эффективность в соответствии с Приложением № 0012222.
СС **C-RU.ПБ34.В.01948**	**Архивный**	2016-07-14 2021-07-13	Краска огнезащитная «Антисептик ДВ-металл», выпускаемая по ТУ 2316-004-50422982-07, обеспечивает огнезащитную эффективность в соответствии с Приложением № 0012222.
СС **C-CN.ПБ34.В.00817**	**Архивный**	2012-02-01 2017-02-01	Двери противопожарные одностворчатые с габаритными размерами 2100х900 мм (с допустимым отклонением по размерам -30% / +15%) и двустворчатые с габаритными размерами 2100х1300 мм (с допустимым отклонением по размерам -30%...
СС **C-CN.ПБ34.В.00811**	**Архивный**	2012-01-18 2017-01-18	Двери противопожарные одностворчатые с габаритными размерами 2100х900 мм и двустворчатые с габаритными размерами 2100х1300 мм, с остеклением до 25% от площади дверного проёма (остекление - многослойное стекло марки АНТЕР...
СС **C-RU.ПБ34.В.00636**	**Архивный**	2011-07-08 2016-07-08	Двери противопожарные одностворчатые с габаритными размерами 2100х900 мм и двустворчатые с габаритными размерами 2100х1300 мм, с остеклением до 25% от площади дверного проёма (остекление - многослойное стекло марки АНТЕР...

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.ПБ34.В.00636**	**Архивный**	2011-07-08 2016-07-08	Двери противопожарные одностворчатые с габаритными размерами 2100х900 мм и двустворчатые с габаритными размерами 2100х1300 мм, с остеклением до 25% от площади дверного проёма (остекление - многослойное стекло марки АНТЕР...
СС **С-RU.ПБ34.В.00635**	**Архивный**	2011-07-08 2016-07-08	Препарат огнебиозащитный МОБЗ, выпускаемый по ТУ 2499-001-50422982-2001, при нанесении на поверхность древесины с расходом не менее 500 г/м² относится к 1 (первой) группе огнезащитной эффективности
СС **С-RU.ПБ34.В.00635**	**Архивный**	2011-07-08 2016-07-08	Препарат огнебиозащитный МОБЗ, выпускаемый по ТУ 2499-001-50422982-2001, при нанесении на поверхность древесины с расходом не менее 500 г/м² относится к 1 (первой) группе огнезащитной эффективности
СС **С-RU.ПБ34.В.00634**	**Архивный**	2011-07-08 2016-07-08	Краска огнезащитная «Антисептик ДВ-металл» для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 2316-004-50422982-07, обеспечивает группу огнезащитной эффективности «см. Приложение № 0081664»
СС **С-RU.ПБ34.В.00634**	**Архивный**	2011-07-08 2016-07-08	Краска огнезащитная «Антисептик ДВ-металл» для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 2316-004-50422982-07, обеспечивает группу огнезащитной эффективности «см. Приложение № 0081664»

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.