Отчёт по организации

Сформирован 24.11.2026 23:31 · reestr.reglamentum.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Ижевские двери" (ООО "Компания "Ижевские двери")

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	1071832004496	**4**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**4**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 4

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.ПБ58.В.00740**	**Архивный**	2013-08-13 2016-08-12	Двери противопожарные металлические двупольные глухие типа "ДП-Ижевские двери", габаритные размеры 1570(+15%,-30%)х2100(+15%,-30%) мм, толщина дверного полотна не менее 60 мм, выпускаемые по ТУ 5262-002-81254596-2013
СС **C-RU.ПБ58.В.00740**	**Архивный**	2013-08-13 2016-08-12	Двери противопожарные металлические двупольные глухие типа "ДП-Ижевские двери", габаритные размеры 1570(+15%,-30%)х2100(+15%,-30%) мм, толщина дверного полотна не менее 60 мм, выпускаемые по ТУ 5262-002-81254596-2013
СС **C-RU.ПБ12.В.00157**	**Архивный**	2011-08-03 2016-08-03	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ "ДП-Ижевские двери" однопольная, распашная, глухая ТУ 5262-001-81254596-2008
СС **C-RU.ПБ12.В.00157**	**Архивный**	2011-08-03 2016-08-03	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ "ДП-Ижевские двери" однопольная, распашная, глухая ТУ 5262-001-81254596-2008

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.