Отчёт по организации

Сформирован 28.11.2026 21:39 · reestr.reglamentum.ru

Общество с ограниченной ответственностью "АлекСтрой" (ООО "АлекСтрой").

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	1095543020198	**14**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**14**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 14

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.ПБ58.В.02765**	**Архивный**	2017-12-05 2022-12-04	Люки металлические противопожарные однопольные глухие типа ЛМП-01-60, габаритными размерами по высоте от 700 мм до 1250 мм и ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ЛМП-02-60, габаритными размерами по высоте...
СС **C-RU.ПБ58.В.02765**	**Архивный**	2017-12-05 2022-12-04	Люки металлические противопожарные однопольные глухие типа ЛМП-01-60, габаритными размерами по высоте от 700 мм до 1250 мм и ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ЛМП-02-60, габаритными размерами по высоте...
СС **C-RU.ПБ58.В.02764**	**Архивный**	2017-12-05 2022-12-04	Двери металлические противопожарные однопольные и двупольные, глухие и с остеклением до 25%, выпускаемые по ТУ 5262-002-61372885-2012. (См. Приложение – бланк № 0016557).
СС **C-RU.ПБ58.В.02764**	**Архивный**	2017-12-05 2022-12-04	Двери металлические противопожарные однопольные и двупольные, глухие и с остеклением до 25%, выпускаемые по ТУ 5262-002-61372885-2012. (См. Приложение – бланк № 0016557).
СС **C-RU.ПБ58.В.00509**	**Архивный**	2012-12-05 2017-12-04	Двери металлические противопожарные однопольные глухие типа ДМП-01-60 и с остеклением до 25% типа ДМПО-01-60, габаритные размеры по высоте от 1400 мм до 2450 мм, по ширине от 600 мм до 1100 мм, двупольные глухие типа ДМП...
СС **C-RU.ПБ58.В.00509**	**Архивный**	2012-12-05 2017-12-04	Двери металлические противопожарные однопольные глухие типа ДМП-01-60 и с остеклением до 25% типа ДМПО-01-60, габаритные размеры по высоте от 1400 мм до 2450 мм, по ширине от 600 мм до 1100 мм, двупольные глухие типа ДМП...
СС **C-RU.ПБ58.В.00510**	**Архивный**	2012-12-05 2017-12-04	Люки металлические противопожарные однопольные типа ЛМП-01-60, габаритные размеры по высоте от 750 мм до 1300мм, по ширине от 600мм до 1100мм, толщина полотна не менее 60 мм, выпускаемые по ТУ 5262-003-61372885-2012
СС **C-RU.ПБ58.В.00510**	**Архивный**	2012-12-05 2017-12-04	Люки металлические противопожарные однопольные типа ЛМП-01-60, габаритные размеры по высоте от 750 мм до 1300мм, по ширине от 600мм до 1100мм, толщина полотна не менее 60 мм, выпускаемые по ТУ 5262-003-61372885-2012
СС **C-RU.ПБ58.В.00183**	**Архивный**	2011-12-21 2016-12-20	Люки деревянные противопожарные типа ЛДП-01, габаритные размеры 900(+15%,-30%)x1100(+15%,-30%)мм, толщина полотна люка не менее 52 мм, выпускаемые по ТУ 5361-001-61372885-2011

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.ПБ58.В.00183**	**Архивный**	2011-12-21 2016-12-20	Люки деревянные противопожарные типа ЛДП-01, габаритные размеры 900(+15%,-30%)х1100(+15%,-30%)мм, толщина полотна люка не менее 52 мм, выпускаемые по ТУ 5361-001-61372885-2011
СС **С-RU.ПБ58.В.00174**	**Архивный**	2011-12-16 2016-12-15	Двери деревянные противопожарные однопольные глухие типа ДДП-01 и с остеклением до 25% типа ДДПО-01 (стекло огнестойкое многослойное СОМ 20, толщиной 20 мм, ТУ 5924-001-65985047-10), габаритные размеры 950(+15%,-30%)х210...
СС **С-RU.ПБ58.В.00174**	**Архивный**	2011-12-16 2016-12-15	Двери деревянные противопожарные однопольные глухие типа ДДП-01 и с остеклением до 25% типа ДДПО-01 (стекло огнестойкое многослойное СОМ 20, толщиной 20 мм, ТУ 5924-001-65985047-10), габаритные размеры 950(+15%,-30%)х210...
СС **С-RU.ПБ58.В.00175**	**Архивный**	2011-12-16 2016-12-15	Двери деревянные противопожарные двупольные глухие типа ДДП-02 и с остеклением до 25% типа ДДПО-02 (стекло огнестойкое многослойное СОМ 20, толщиной 20 мм, ТУ 5924-001-65985047-10), габаритные размеры 1700(+15%,-30%)х210...
СС **С-RU.ПБ58.В.00175**	**Архивный**	2011-12-16 2016-12-15	Двери деревянные противопожарные двупольные глухие типа ДДП-02 и с остеклением до 25% типа ДДПО-02 (стекло огнестойкое многослойное СОМ 20, толщиной 20 мм, ТУ 5924-001-65985047-10), габаритные размеры 1700(+15%,-30%)х210...

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.