Отчёт по организации

Сформирован 30.11.2026 00:49 · reestr.reglamentum.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ДВЛ»

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	1117847069867	**26**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**26**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 26

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Контролируйте изменения применяемых требований · 1

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.ПБ25.В.02635**	**Архивный**	2014-08-14 2019-08-13	Перегородки противопожарные остекленные на основе стальных теплоизолированных профилей (остекление: стекло пожаростойкое марки "Бранд Гласс ПАРАФЛАМ EIW 60" толщиной 28 мм, производства ООО "Бранд Гласс", ТУ 5924-001-610...
СС **C-RU.ПБ25.В.02635**	**Архивный**	2014-08-14 2019-08-13	Перегородки противопожарные остекленные на основе стальных теплоизолированных профилей (остекление: стекло пожаростойкое марки "Бранд Гласс ПАРАФЛАМ EIW 60" толщиной 28 мм, производства ООО "Бранд Гласс", ТУ 5924-001-610...
СС **C-RU.ПБ25.В.02634**	**Архивный**	2014-08-14 2019-08-13	Двери противопожарные дымогазонепроницаемые марки ДПДС-EIW 30 на основе стальных теплоизолированных профилей, с остеклением более 25% от площади дверного проема в свету
СС **C-RU.ПБ25.В.02634**	**Архивный**	2014-08-14 2019-08-13	Двери противопожарные дымогазонепроницаемые марки ДПДС-EIW 30 на основе стальных теплоизолированных профилей, с остеклением более 25% от площади дверного проема в свету
СС **C-RU.ПБ25.В.02636**	**Архивный**	2014-08-14 2019-08-13	Двери противопожарные дымогазонепроницаемые марки ДПДС-EIW 60 на основе стальных теплоизолированных профилей, с остеклением более 25% от площади дверного проема в свету
СС **C-RU.ПБ25.В.02636**	**Архивный**	2014-08-14 2019-08-13	Двери противопожарные дымогазонепроницаемые марки ДПДС-EIW 60 на основе стальных теплоизолированных профилей, с остеклением более 25% от площади дверного проема в свету
СС **C-RU.ПБ25.В.01665**	**Архивный**	2013-04-23 2018-04-22	Ворота распашные противопожарные металлические ВПР-2, сплошного сечения и с противопожарной дверью, без порога, ТУ 5284-008-90769141-2012
СС **C-RU.ПБ25.В.01665**	**Архивный**	2013-04-23 2018-04-22	Ворота распашные противопожарные металлические ВПР-2, сплошного сечения и с противопожарной дверью, без порога, ТУ 5284-008-90769141-2012
СС **C-RU.ПБ25.В.01664**	**Архивный**	2013-04-23 2018-04-22	Люк противопожарный металлический ЛПМ-2 в двустворчатом исполнении, с габаритными размерами по ширине от 750 мм до 2100 мм, по высоте от 600 мм до 1400 мм, ТУ 5271-003-90769141-2011

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.ПБ25.В.01664**	**Архивный**	2013-04-23 2018-04-22	Люк противопожарный металлический ЛПМ-2 в двустворчатом исполнении, с габаритными размерами по ширине от 750 мм до 2100 мм, по высоте от 600 мм до 1400 мм, ТУ 5271-003-90769141-2011
СС **С-RU.ПБ25.В.01649**	**Архивный**	2013-04-19 2018-04-18	Двери металлические противопожарные глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету, без порога
СС **С-RU.ПБ25.В.01649**	**Архивный**	2013-04-19 2018-04-18	Двери металлические противопожарные глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету, без порога
СС **С-RU.ПБ25.В.01407**	**Архивный**	2012-10-23 2017-10-22	Ворота распашные противопожарные дымогазонепроницаемые металлические ВПР-1, сплошного сечения и с противопожарной дверью, ТУ 5284-002-90769141-2011
СС **С-RU.ПБ25.В.01407**	**Архивный**	2012-10-23 2017-10-22	Ворота распашные противопожарные дымогазонепроницаемые металлические ВПР-1, сплошного сечения и с противопожарной дверью, ТУ 5284-002-90769141-2011
СС **С-RU.ПБ25.В.01151**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Двери металлические противопожарные глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету, дымогазонепроницаемые, типы согласно Приложения (бланк № 0057497)
СС **С-RU.ПБ25.В.01151**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Двери металлические противопожарные глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету, дымогазонепроницаемые, типы согласно Приложения (бланк № 0057497)
СС **С-RU.ПБ25.В.01154**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Проходки кабельные универсальные симметричные по ТУ 5767-004-90769141-2011, типы согласно приложения (бланк № 0057498)
СС **С-RU.ПБ25.В.01154**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Проходки кабельные универсальные симметричные по ТУ 5767-004-90769141-2011, типы согласно приложения (бланк № 0057498)
СС **С-RU.ПБ25.В.01152**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Ворота распашные противопожарные металлические ВПР-1, сплошного сечения и с противопожарной дверью, ТУ 5284-002-90769141-2011

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.ПБ25.В.01152**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Ворота распашные противопожарные металлические ВПР-1, сплошного сечения и с противопожарной дверью, ТУ 5284-002-90769141-2011
СС **С-RU.ПБ25.В.01155**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Перегородка противопожарная металлическая толщиной от 80 мм до 100 мм, глухая и и с противопожарной дверью, ТУ 5284-005-90769141-2011
СС **С-RU.ПБ25.В.01155**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Перегородка противопожарная металлическая толщиной от 80 мм до 100 мм, глухая и и с противопожарной дверью, ТУ 5284-005-90769141-2011
СС **С-RU.ПБ25.В.01156**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Двери металлические противопожарные глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету, типы согласно Приложения (бланк № 0057499)
СС **С-RU.ПБ25.В.01156**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Двери металлические противопожарные глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету, типы согласно Приложения (бланк № 0057499)
СС **С-RU.ПБ25.В.01153**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Люк противопожарный металлический ЛПМ-1 в одностворчатом и двустворчатом исполнении, с габаритными размерами по ширине от 400 мм до 1200 мм, по высоте от 400 мм до 1350 мм, ТУ 5271-003-90769141-2011
СС **С-RU.ПБ25.В.01153**	**Архивный**	2012-04-02 2017-04-01	Люк противопожарный металлический ЛПМ-1 в одностворчатом и двустворчатом исполнении, с габаритными размерами по ширине от 400 мм до 1200 мм, по высоте от 400 мм до 1350 мм, ТУ 5271-003-90769141-2011

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.