Отчёт по организации

Сформирован 26.11.2026 01:56 · reestr.reglamentum.ru

DOPPLER S.A.

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	—	**12**	**65/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
0	**0**	**0**	**12**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 12

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Контролируйте изменения применяемых требований · 2

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Безопасность лифтов. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- ТР ТС 011/2011
- Безопасность лифтов
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94;группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности -Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 группа по токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20.;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.приложение № 0099679);

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция

СС **С-GR.ПБ34.В.01538**	**Архивный**	2014-07-21 2019-07-20	Автоматические двери шахт лифтов двухстворчатые телескопического открывания, с теплоизоляционным материалом Zibo Ceramic Fiber with Aluminum толщиной 20мм, с шириной проема в свету от 700 мм до 1400 мм и высотой проема...
СС **С-GR.ПБ34.В.01539**	**Архивный**	2014-07-21 2019-07-20	Автоматические двери шахт лифтов двухстворчатые телескопического открывания, с шириной проема в свету от 700 мм до 1400 мм и высотой проема в свету от 1800 мм до 2500 мм, толщиной полотна не менее 37 мм, выпускаемые...
СС **С-GR.ПБ34.В.01540**	**Архивный**	2014-07-21 2019-07-20	Автоматические двери шахт лифтов двухстворчатые центрального открывания, с теплоизоляционным материалом Zibo Ceramic Fiber with Aluminum толщиной 20мм, с шириной проема в свету от 700 мм до 1400 мм и высотой проема в...
СС **С-GR.ПБ34.В.01541**	**Архивный**	2014-07-21 2019-07-20	Автоматические двери шахт лифтов двухстворчатые центрального открывания, с шириной проема в свету от 700 мм до 1400 мм и высотой проема в свету от 1800 мм до 2500 мм, толщиной полотна не менее 43,5 мм, выпускаемые по...
СС **ТС RU С-GR.МБ19.В.00064**	**Архивный**	2014-07-10 2019-07-10	Замки дверей шахты для лифтов
СС **ТС RU С-GR.МБ19.В.00048**	**Архивный**	2014-04-28 2019-04-28	Ловители для лифтов
СС **ТС RU С-GR.МБ19.В.00049**	**Архивный**	2014-04-28 2019-04-28	Лифты пассажирские и грузовые электрические
СС **ТС RU С-GR.МБ19.В.00047**	**Архивный**	2014-04-22 2019-04-22	Ограничитель скорости для лифтов
СС **ТС RU С-GR.МБ19.В.00041**	**Архивный**	2014-04-07 2019-04-07	Замок двери шахты для лифтов
СС **С-RU.ПБ34.В.01439**	**Прекращён**	2014-03-20 2019-03-19	Автоматические двери шахт лифтов четырёхстворчатые центрального открывания, с теплоизоляционным материалом Zibo Ceramic Fiber with Aluminum толщиной 20мм, с шириной проема в свету от 1500 мм до 2600 мм и высотой проема...

СС **C-GR.ПБ34.В.01440**	**Прекращён**	2014-03-20 2019-03-19	Автоматические двери шахт лифтов шестистворчатые центрального открывания, с теплоизоляционным материалом Zibo Ceramic Fiber with Aluminum толщиной 20 мм, с шириной проема в свету от 1750 мм до 3000 мм и высотой проема в...
СС **C-GR.ПБ34.В.01281**	**Прекращён**	2013-09-12 2018-09-12	Автоматические двери шахт лифтов трёхстворчатые телескопического открывания DOPPLER D3T, с шириной проема в свету от 700 до 1400 мм и высотой проема в свету от 1700 до 2300 мм, толщиной полотен не менее 38 мм, выпускаемы...

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.